

QLEX-TRI-240(PL)



QLEX-TRI-240(PL)

产品规格

QLEX-TRI-240(PL)

材 质	侧盖-AL, 灯罩-PC, 支架-PC
使用环境温度	-40℃ ≤ Tamb ≤ +60℃
防 护 等 级	Ex d IIC T6
技 术 认 证	KCs、NEPSI、CE

- 爆炸性气体区域可使用的 Ex d IIC 等级耐压防爆型LED照明灯
- 采用铝合金和聚碳酸酯(PC)材质, 耐久性好
- 细长紧凑的结构, 外形美观
- 采用高亮度LED光源, 产品使用寿命长

QLEX-TRI-240(PL) 耐压防爆型LED照明灯

区分		光学特点规格
型号		QLEX-TRI-240(PL)
灯罩颜色		半透明
照明颜色(标准)		日光色
色温(标准)		6,000~7,000K
光通量	DC	650lm
光照度(at 1m)	DC	310Lux
区分		标准规格
型号		QLEX-TRI-240(PL)
额定电压		DC24V
工作电压		DC21.5V~26.5V
消耗功率		8.6W
绝缘电阻		Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)
耐电压		DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute
防护等级		IP66/67
产品材质		侧盖-AL、灯罩-PC、支架-PC
认证		  
重量(approx.)		0.62Kg

型号选定

QLEX-TRI	-	240(PL)	-	24	-	KCs
[型号]		[产品长度]		[电压]		[防爆认证]
QLEX-TRI		240-240mm		24-DC24V		KCs NEPSI

使用注意事项 · 防爆产品必须按照防爆规定进行管理, 不得随意拆卸、组装、改装或修理产品。

外形图

单位: mm

• QLEX-TRI-240(PL)

