

S60 Series



S60R



S60LR



S60L

接线信息

- 电源线规格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- S60R / S60LR产品中, DC系列产品的
黑色线接负极(-)
- S60L本产品没有极性的区别,
不分(+) (-)正负极。

用户订制规格

- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中
心或墙面引出的结构



壁挂式支架
TWS45



壁挂式支架
TWA45

产品规格

S60R | S60LR | S60L

材 质 灯罩-AS、底座-ABS、
反射镜/反射体-耐热性ABS
使用环境温度 -20°C ~ +50°C
防 护 等 级 IP44

- 外径60mm的小型警示灯

S60R 灯泡反射镜旋转警示灯

型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
S60R	DC12V	480mA	12V5W	T16x35 15S	5	CE	0.18kg	● R-红
	DC24V	340mA	24V5W	T16x35 15S	6		0.18kg	● A-黄
	AC110V	80mA	120V5W	T16x35 15D	7		0.27kg	● G-绿
	AC220V	35mA	240V5W	T16x35 15D	8		0.27kg	● B-蓝

· 转速: 120~140RPM

※ CE认证: DC12V、DC24V

S60LR LED反射镜旋转警示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S60LR	DC12V	180mA	-	0.21kg	● R-红
	DC24V	125mA		0.21kg	● A-黄
	AC110V	45mA		0.28kg	● G-绿
	AC220V	20mA		0.28kg	● B-蓝

· 转速: 120~140RPM

S60L LED长亮/闪亮指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S60L	DC12V~24V	Max.120mA	-	0.15kg	● R-红
	AC110V	45mA		0.20kg	● A-黄
	AC220V	20mA		0.20kg	● B-蓝


· 闪亮次数: 60~80次/min

※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V


外形图

单位: mm

· S60R / S60LR



· S60L



型号选定

S60R	-	24	-	R
[型号] S60R S60LR S60L		[电压] 12-DC12V 24-DC24V 12/24-DC12V~24V(限S60L) 110-AC110V 220-AC220V		[颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝