


S180 Series



产品规格

S180US | S180UHS

材 质	灯罩-ABS、底座-ABS
使用环境温度	-30°C ~ +50°C
音 量	Max.90dB at 1m
防 护 等 级	IP44
闪 亮 次 数	60~80次/min(连续两次闪亮)

- 大功率氙灯管爆闪型产品, 户外远距离可视性好
- 采用半透明灯罩, 将柔和的信号光传达到远处
- 采用接插型组装结构, 便于更换备件
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型



S180US / S180UHS

S180US 氙灯管爆闪指示灯

型号	电压	电流	氙灯管			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
S180US	DC12V ~24V	Max. 1.35A	280V ~400V	BH0647 (G)	49	-	0.84kg	● R-红
	AC110V	300mA		W型			0.80kg	● A-黄
	AC220V	220mA		0.80kg			● G-绿	
								● B-蓝

S180UHS 高亮度氙灯管爆闪指示灯

型号	电压	电流	氙灯管			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
S180UHS	DC12V ~24V	Max. 2.28A	280V ~400V	BH0647 (G)	49	-	1.18kg	● R-红
	AC110V	890mA		W型			1.02kg	● A-黄
	AC220V	500mA		1.02kg			● G-绿	
								● B-蓝




S180UHS型产品内置3个高亮度氙灯管, 远距离可视性好, 适用于雾气较多的港口或粉尘多的制粉厂、钢铁厂。



外形图

单位: mm

• S180US / S180UHS



※ 安装孔尺寸为120mm的产品可订制



接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC系列产品的黑色线接负极(-)

型号选定

S180US	-	BZ	-	220	-	R
[型号]		[蜂鸣器]		[电压]		[颜色]
S180US		无指定-无蜂鸣器型		12/24-DC12V~24V		● R-红
S180UHS		BZ指定-内置蜂鸣器型		110-AC110V 220-AC220V		● A-黄
						● G-绿
						● B-蓝

用户订制规格

- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~嘀~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器
- 支架安装孔尺寸为120mm产品 (PCD尺寸为120mm型)。